


引手位置 ■モンスター
▲その他のシリーズ





天井高納まり

壁フカシ対応

開き勝手

この部分には必ず現場にて厚みが20mm以上の木を入れておいて下さい

この部分の縦柵下地(13.5×30)を現場にて欠いて下さい(両側共)



当図はL勝手を示す

下地品番	NG145 SH-24**Y L/R	NG145 SH-34**Y L/R	NG145 SH-38**Y L/R
ROW	2488	3463	3913
W	2456	3431	3881
SW	1604	2254	2554
SW	1563	2213	2513
DW	875	1200	1350
上部レール	2451 1本	1717 1本	1942 1本
上部レール	2442 1本	1708 3本	1933 3本

※下地材は開口側の角に、R加工の有・無の選択ができます

※品番の**には24または27を入れて下さい

※塗りの厚みは2~3mmの仕様となります

※天井はクロス仕上げの仕様となります

※壁付ガイドの取付位置は、中方立下地からの寸法となります(塗る前に取り付けてください)

※W34・W38サイズはモンスターシリーズのみ

壁付ガイドを壁に固定するため
70mm四方の木下地を入れておいて下さい



変更訂正事項

作成 2019年 8月 1日

名称 フルハイトドアステルス・モード
在来向け、壁厚14.5mm(塗り壁仕様) [上柵勝ち]
図名 一般出入口2枚引込み戸柵納まり図(上吊)

図面番号
QHD-5