





天井高納まり



※ガイドピースをビス止めするので天井から70mm
下地から70mmの範囲には木を必ず入れておいて下さい

縦枠下地の下部切欠き部分に
巾木(7×30)を納めます



当図はL勝手を示す

下地品番	NG145 DM-12**A L/R	NG145 DM-14**A L/R	NG145 DM-16**A L/R	NG145 DM-24**A L/R	NG145 DM-27**A L/R
ROW	1245	1563	1655	2361	2661
⒞	1213	1531	1623	2329	2629
Ⓔ	594	753	799	1152	1302
SW	553	712	758	1111	1261
DW	642	801	847	1200	1350
床付レール	1202 1本	1520 1本	1612 1本	2318 1本	2618 1本

※下地材は開口側の角に、R加工の有・無の選択ができます

※品番の**には24または27を入れて下さい

※塗りの厚みは2~3mmの仕様となります

※天井はクロス仕上の仕様となります

※ガイドピースの取付位置は、中方立下地からの寸法となります(塗る前に取り付けて下さい)

※床付レールの取付位置は、ボード面からの寸法となります(塗る前に取り付けて下さい)

※W24・W27サイズはモンスターシリーズのみ



変更
訂正
事項

作成 2019年 8月 1日

名称 フルハイトドアステルス・モード
在来向け、壁厚145mm(塗り壁仕様) [共通]
図名 一般出入口引き戸枠納まり図(床付レール/面付)

図面番号
QHD-10