



天井高納まり





手勝れ間



※ガイドピースをビス止めするので天井から70mm
石膏ボードから70mmの範囲には木を必ず入れておいて下さい

() 内寸法は天井ボード
9.5mmの場合



当図はL勝手を示す

枠品番	NG145 DL-12**A L/R	NG145 DL-14**A L/R	NG145 DL-16**A L/R	NG145 DL-24**A L/R	NG145 DL-27**A L/R
ROW	673	790	836	1152	1302
(W)	632	748	795	1111	1261
DW	721	838	884	1200	1350
床付レール	1359 1本	1593 1本	1685 1本	2317 1本	2617 1本

※下地材は開口側の角に、R加工の有・無の選択ができます

※品番の**には24または27を入れて下さい

※塗りの厚みは2～3mmの仕様となります

※天井はクロス仕上げの仕様となります

※ガイドピースの取付位置は、中方立下地からの寸法となります(塗る前に取り付けて下さい)

※床付レールの取付位置は、ボード面からの寸法となります(塗る前に取り付けて下さい)

※W24・W27サイズはモンスターシリーズのみ



變更訂正事項

作成 2019年 8月 1日

名 称 フルハイトドアーステルス・モード
在来向け、壁厚145mm（塗り壁仕様）[共通]

図面番号

図名 一般出入口アウトセット片引き戸エンド枠付タイプ枠納まり図(床付レール/面付)

QHD-13