引手位置	■モンスター ▲その他のシリーズ



天井高納まり

壁フカシ対応


有効下地枠外 ⓈⓌ
有効下地枠内 SW
巾木と下地部分は
コーキングにて処理
13
12
縦枠下地
（神谷手配）
中方立下地
（神谷手配）
小壁
（現場手配）
R加工なし
片方立下地
（神谷手配）
巾木
12.5
65
40
12.5
R加工なし
120
167
11
41
下部見切縁（現場にて切使い）
（神谷手配）
壁付ガイド取付
239
226.5
29
32
36
24
縦枠
（神谷手配）
41
174
クリアバンボン
94
48
57
41
11
41
4
0.5
13.5
18
12.5
ビスキャップ取付
クロス
（折り込み部分までクロス貼）
現場にてパテ埋め処理
130
130
130
巾木と下地部分は
コーキングにて処理
6
15
扉巾 DW
13
下地枠内 Ⓦ
12
下地枠外 ROW


この部分の縦枠下地材（12.5×30）を
現場にて欠いて下さい（両側共）
この部分には必ず現場にて
厚みが20mm以上の木を入れておいて下さい
上枠下地
（神谷手配）
（ ）内寸法は天井ボード
9.5mmの場合
214
30
12.5
20
(9.5)
12.5
1
9
クロス貼
（溝内部までクロス貼）
15
22
30
22
30
22
73
5.5
41
11
41
11
41
11
52.5
12.5
214
12.5
FL～天井 CH
開口 ROH
縦枠長さ Ⓗ
扉高さ DH
引手センター 1050
55
10.5
10.5
12
▽F.L

壁付ガイドを壁に固定するため
70mm四方の木下地を入れておいて下さい

当図はL勝手を示す

枠品番	K145FF SJ-35**HY L/R	K145FF SJ-45**HY L/R	K145FF SJ-51**HY L/R
ROW	3229	4461	5061
Ⓦ	3204	4436	5036
ⓈⓌ	2326	3250	3700
SW	2301	3225	3675
DW	892	1200	1350
上部レール	900 3本	2200 1本	2500 1本
上部レール	2298 2本	2215 5本	2515 5本
上部レール	2283 1本		

※下地材は開口側の角に、R加工の有·無の選択ができます
※品番の**には24または27を入れて下さい
※W45・W51サイズはモンスターシリーズのみ

変更訂正事項	作成 2019年 8月 1日	名称	フルハイトドアーインセット·モード 在来向け、壁厚145mm[上枠勝ち]	図面番号
		図名	一般出入口3枚引込み戸枠納まり図(上吊)	YHD-7