天井高納まり



開き勝手


下地枠外 ROW
下地枠内 Ⓦ
13
12
中方立下地
（神谷手配）
巾木
12.5
120
217
131.5
152
145
巾木
縦枠下地
ビスキャップ取付
3 6
24
13.5
8
4
41
49
57
85.5
0.5
72
上枠下地
6
10
15
30
床付ガイド取付
18
29
戸当り取付
24
12 12
クロス
（折り込み部分までクロス貼）
巾木
巾木と下地部分は
コーキングにて処理
6 15
扉巾 DW
13
上枠下地


ここの部分には必ず現場にて
厚みが２０mm以上の木を入れておいて下さい
上枠下地
（神谷手配）
この部分の縦枠下地材（１３.５×３０）を
現場にて欠いて下さい
72
（ ）内寸法は天井ボード
９.５mmの場合
30
2.5
20
12.5(9.5)
クロス貼
（溝内部までクロス貼）
9
27.5
22
22.5
18
41
13
13.5
72
145
FL～天井 CH
開口 ROH
縦枠長さ Ⓗ
扉高さ DH
引手センター 1050
10.5
∇F.L
12
床付ガイド取付

当図はＬ勝手を示す

枠品番	K145FF DT-12**HB L/R	K145FF DT-14**HB L/R	K145FF DT-16**HB L/R	K145FF DT-24**HB L/R	K145FF DT-27**HB L/R
ROW	673	790	836	1211	1361
Ⓦ	648	765	811	1186	1336
上枠下地	1322	1556	1648	2398	2698
DW	662	779	825	1200	1350
上部レール	1303　1本	1537　1本	1629　1本	2379　1本	2679　1本

※下地材は開口側の角に、Ｒ加工の有･無の選択ができます
※品番の＊＊には２４または２７を入れて下さい
※Ｗ２４・Ｗ２７サイズはモンスターシリーズのみ

kamiya
Full Height Door

変更訂正事項

作成　２０１９年　８月　１日

名称　フルハイトドアーインセット･モード
在来向け、壁厚１４５mm[上枠勝ち]

図名　一般出入口アウトセット片引き戸エンド枠付タイプ枠納まり図(上吊)

図面番号
YHD-10