天井高納まり




天井
70
木下地
中方立下地
70
躯体
下地枠外 ROW
下地枠内 Ⓦ
2
27
12
12.5
120
217
72
2.5
118
152
34
100
41
66
19
4
2
6
41
18
12.5
120
145
12.5
縦枠下地
（神谷手配）
7
アルミ調
樹脂見切り
中方立下地
（神谷手配）
シンプル巾木
（7×30）
埋込Ｖレール取付
21
40
82
床付戸当り取付
（神谷手配）
ガイドピース取付
クリアバンボン
ダンドリビス
（神谷手配）
シンプル巾木
（7×30）
扉巾 DW
床付レール長さ
18
2
24

※ガイドピースをビス止めするので天井から７０mm
石膏ボードから７０mmの範囲には木を必ず入れておいて下さい

縦枠下地の下部切欠き部分に
巾木（７×３０）を納めます


(9.5)
12.5
（ ）内寸法は天井ボード
9.5mmの場合
13
6
クロス貼
15
58
17.75
17.75
5.5
19
41
13
145
FL～天井 CH
開口 ROH
扉高さ DH
引手センター 1050
30
4
12
▽F.L
戸車
6.5
埋込Ｖレール取付
9
29
ボード面
縦枠下地の下部切欠き部分に
巾木（７×３０）を納めます

当図はＬ勝手を示す

枠品番	ＳＧ１４５ ＶＬ－１２＊＊Ｇ Ｌ／Ｒ	ＳＧ１４５ ＶＬ－１４＊＊Ｇ Ｌ／Ｒ	ＳＧ１４５ ＶＬ－１６＊＊Ｇ Ｌ／Ｒ	ＳＧ１４５ ＶＬ－２４＊＊Ｇ Ｌ／Ｒ	ＳＧ１４５ ＶＬ－２７＊＊Ｇ Ｌ／Ｒ
ＲＯＷ	６７３	７９０	８３６	１１５２	１３０２
Ⓦ	６３２	７４９	７９５	１１１１	１２６１
ＤＷ	７２１	８３８	８８４	１２００	１３５０
床付レール	１３６２ １本	１５９６ １本	１６８８ １本	２３２０ １本	２６２０ １本

※下地材は開口側の角に、Ｒ加工の有･無の選択ができます
※品番の＊＊には２４または２７を入れて下さい
※Ｗ２４・Ｗ２７サイズはモンスターシリーズのみ

kamiya
Full Height Door

変更訂正事項

作成 ２０１９年 ８月 １日

名 称 フルハイトドアーステルス･モード
在来向け、壁厚１４５mm[共通]

図 名 一般出入口アウトセット片引き戸エンド枠付タイプ枠納まり図(床付レール／埋込V)

図面番号 ＷＨＤ－２９