



天井高納まり

壁フカシ対応




※ガイドピースをビス止めするので天井から70mm  
下地から70mmの範囲には木を必ず入れておいて下さい

縦枠下地の下部切欠き部分に  
巾木(7×30)を納めます



下地枠と躯体が面接合できるように  
必ず木下地を入れておいて下さい

当図はL勝手を示す



縦枠下地の下部切欠き部分に  
巾木(7×30)を納めます

下地品番	SG70 VM-12**G L/R	SG70 VM-14**G L/R	SG70 VM-16**G L/R	SG70 VM-24**G L/R	SG70 VM-27**G L/R
ROW	1260	1563	1655	2361	2661
⒱	1228	1531	1623	2329	2629
⒲	601	753	799	1152	1302
SW	560	712	758	1111	1261
DW	650	801	847	1200	1350
床付レール	1220 1本	1523 1本	1615 1本	2321 1本	2621 1本

※下地材は開口側の角に、R加工の有・無の選択ができます  
※品番の\*\*には24または27を入れて下さい  
※W24・W27サイズはモンスターシリーズのみ



変更  
訂正  
事項

作成 2019年 8月 1日

名 称 フルハイトドアステルス・モード  
マンション向け、壁厚70mm[共通]  
図 名 一般出入口片引き戸枠納まり図(床付レール/埋込V)

図面番号  
UHD-27