


引手位置

■モンスター


▲その他のシリーズ



下がり壁納まり

壁フカシ対応

クリアランス部分にはパッキン・合板等を全面に埋めて上枠下地はビス及び接着剤併用にて固定して下さい (下地裏面がマグサと全面接合するようにして下さい)



当図はL勝手を示す

※同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも下地枠内(W)・SW寸法は守って施工してください

下地品番	SG114 SJ-35**Y L/R	SG114 SJ-45**Y L/R	SG114 SJ-51**Y L/R
ROW	3232	4464	5064
(W)	3189	4421	5021
(SW)	2331	3255	3705
SW	2279	3203	3653
DW	892	1200	1350
上部レール	899	2212 1本	2512 1本
上部レール	2276 2本	2203 5本	2503 5本
上部レール	2285 1本		

※下地材は開口側の角に、R加工の有・無の選択ができます

※品番の**には24または27を入れて下さい

※W45・W51サイズはモンスターシリーズのみ

当図のROH寸法はフロアからマグサ下を示します

壁付ガイドを壁に固定するため70mm四方の木下地を入れておいて下さい

縦枠下地の下部切欠き部分に巾木 (7×30) を納めます



変更訂正事項

△ 2021/ 2 下部クリアランス変更 (10.5mm→14.5mm)

作成 2019年 8月 1日

名称 フルハイトドアステルス枠・クロス施工
2×4工法[基準壁厚114mm][下がり壁]
図名 一般出入口3枚引込み戸枠納まり図(上吊)

図面番号
VLD-7