



下がり壁納まり

クリアランス部分にはパッキン・合板等を全面に埋めて  
上枠下地はビス及び接着剤併用にて固定して下さい  
(下地裏面がマグサと全面接合するようにして下さい)



当図の ROH 寸法は  
フロアからマグサ下  
を示します

※同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも  
下地枠内 (W)・SW 寸法は守って施工してください

当図は L 勝手を示す

下地品番	SG114 DP-14**B L/R	SG114 DP-16**B L/R	SG114 DP-24**B L/R	SG114 DP-27**B L/R
ROW	1455	1655	2428	2728
(W)	1412	1612	2385	2685
(SW)	733	833	1219	1369
SW	681	781	1167	1317
DW	713	813	1200	1350
上部レール	697 1本	797 1本	1183 1本	1333 1本
上部レール	711 1本	811 1本	1198 1本	1348 1本

※下地材は開口側の角に、R加工の有・無の選択ができます  
※品番の\*\*には24または27を入れて下さい  
※W24・W27サイズはモンスターシリーズのみ



変更訂正事項

作成 2019年 8月 1日

名 称 フルハイトドアステルス枠・クロス施工  
2×4工法[基準壁厚114mm][下がり壁]  
図 名 一般出入口引込みポケット戸枠納まり図(上吊)

図面番号  
VLD-8