


■モンスター
▲その他のシリーズ



5. 5 mmの裏板と
2mmのパッキン材は同梱

縦枠下地の下部切欠き部分に
巾木 (7 x 30) を納めます

面付レール取付

クリアバンボ
(両側木石)

アルミ調
樹脂見切り

ダンドリビス
(神谷手配)

シンプル巾木
(7 x 30)

石膏ボード
12.5 mm

現場にてパテ埋め処理

下地枠内 ⑦

下地枠外 ROW

扉巾 DW

当図のROH寸法は
フロアからマグサ
を示します

下地品番	SG114 SF-24**Y	SG114 SF-34**Y	SG114 SF-38**Y
ROW	2500	3475	3925
⒱	2440	3415	3865
DW	875	1200	1350
上部レール	2435 2本	1709 2本	1934 2本
上部レール	2426 1本	1700 4本	1925 4本
床付レール	2440 1本	1707 2本	1932 2本

Technical drawing of a door assembly, showing side and top views with dimensions and labels.

Side View Dimensions (Left):

- FL ~ 天井 (Ceiling) to 下がり壁 (Sloped Wall): 12
- 下がり壁 (Sloped Wall) to 開口 ROH (Door Opening): 5
- 開口 ROH (Door Opening) to 扉高さ DH (Door Height): 92.5
- 扉高さ DH (Door Height) to 12 (Bottom): 10.5

Top View Dimensions (Left):

- 12.5
- 57
- 171
- 89
- 12.5

Top View Dimensions (Bottom):

- 22.5
- 22
- 30
- 22
- 30
- 22
- 22.5
- 13
- 41
- 11
- 41
- 11
- 41
- 13
- 171

Labels and Notes:

- 上枠下地 (神谷手配) (Upper Frame Substrate (Kamigaya Hand Arrangement))
- クロス貼 (溝内部までクロス貼) (Curtain Paper (Curtain Paper to the Inside of the Groove))
- FL ~ 天井 捨て貼 ~ マウサ下H (FL ~ Ceiling, Waste Paste ~ Mouse Under H)
- 開口 ROH (Door Opening)
- 扉高さ DH (Door Height)
- FL ~ 下がり壁 仕上り CH (FL ~ Sloped Wall, Finishing CH)
- 引手センター 1050 (Pull Handle Center 1050)
- ▽ F.L. (Floor Level)
- ▽ 捨て貼 (Waste Paste)
- 縦枠下地面 (Vertical Frame Substrate Ground)
- 面付レール取付 (Face Rail Mounting)
- 縦枠下地の下部切欠き部分に巾木 (7×30) を納めます (Insert the baseboard (7×30) into the lower cutout part of the vertical frame substrate)



變更訂正事項

作成 2019年 8月 1日

名 称 フルハイトドア・ステルス枠・クロス施工
2×4工法〔基準壁厚114mm〕〔下がり壁〕

図名 一般出入口3枚引違い戸「連動」枠納まり図(上吊+床付レール/面付)

图面番号	
------	--

V L D - 6