


引手位置


■モンスター/スリット手掛けタイプ  
▲その他のシリーズ



下がり壁納まり

壁フカシ対応

クリアランス部分にはパッキン・合板等を全面に埋めて  
上枠下地はビス及び接着剤併用にて固定して下さい  
(下地裏面がマグサと全面接合するようにして下さい)




※同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも  
下地枠内(W)寸法は守って施工してください

下地品番	SG114 SQ-24**H	SG114 SQ-34**H	SG114 SQ-38**H
ROW	2500	3475	3925
(W)	2440	3415	3865
DW	875	1200	1350
上部レール	2435 2本	1709 2本	1934 2本
上部レール	2426 1本	1700 4本	1925 4本
床付レール	2440 2本	1712 2本	1937 2本
床付レール	2431 1本	1703 4本	1928 4本

当図のROH寸法は  
フロアからマグサ下  
を示します

※下地材は開口側の角に、R加工の有・無の選択ができます  
※品番の\*\*には24または27を入れて下さい  
※W34・W38サイズはモンスターシリーズのみ



縦枠下地の下部切欠き部分に  
巾木 (7×30) を納めます



変更訂正事項

作成 2019年 8月 1日

名称 フルハイトドアステルス枠・クロス施工  
2×4工法[基準壁厚114mm][下がり壁]

図面番号

図名 一般出入口3枚引違い戸[非連動]枠納まり図(上吊+床付レール/面付)

VLD-13