




開き勝手



当図はL勝手を示す

下地品番	SG145 DC-12**B L/R	SG145 DC-14**B L/R	SG145 DC-16**B L/R	SG145 DC-24**B L/R	SG145 DC-27**B L/R
ROW	1 2 4 5	1 5 6 3	1 6 5 5	2 4 1 7	2 7 1 7
(W)	1 2 1 3	1 5 3 1	1 6 2 3	2 3 8 5	2 6 8 5
(SW)	6 2 2	7 8 1	8 2 7	1 2 0 8	1 3 5 8
SW	5 8 1	7 4 0	7 8 6	1 1 6 7	1 3 1 7
DW	6 1 4	7 7 3	8 1 9	1 2 0 0	1 3 5 0
上部レール	1 2 0 8 1本	1 5 2 6 1本	1 6 1 8 1本	2 3 8 0 1本	2 6 8 0 1本

※下地材は開口側の角に、R加工の有・無の選択ができます
※品番の**には24または27を入れて下さい
※W24・W27サイズはモンスターシリーズのみ



作成 2019年 8月 1日

名 称	フルハイトドアーステルス枠・クロス施工 在来工法(4寸用[基準壁厚145mm])[下がり壁]
図 名	一般出入口引き戸枠納まり図(上吊)

图面番号	
------	--

WLD-3