




天井高納まり



※ガイドピースをビス止めするので天井から70mm
下地から70mmの範囲には木を必ず入れておいて下さい

縦枠下地の下部切欠き部分に
巾木(7×30)を納めます




5.5mmの裏板と
2mmのパッキン材は同梱

当図はL勝手を示す

※同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
下地枠内W・SW寸法は守って施工してください

当図のROH寸法は
フロアから天井面を
示します



縦枠下地の下部切欠き部分に
巾木(7×30)を納めます

下地品番	NG114 VM-12**G L/R	NG114 VM-14**G L/R	NG114 VM-16**G L/R	NG114 VM-24**G L/R	NG114 VM-27**G L/R
ROW	1200	1455	1655	2372	2672
W	1157	1412	1612	2329	2629
SW	577	704	804	1163	1313
DW	525	652	752	1111	1261
床付レール	1146 1本	1401 1本	1601 1本	2318 1本	2618 1本

※下地材は開口側の角に、R加工の有・無の選択ができます

※品番の**には24または27を入れて下さい

※塗りの厚みは2~3mmの仕様となります

※天井はクロス仕上げの仕様となります

※ガイドピースの取付位置は、中方立下地からの寸法となります(塗る前に取り付けて下さい)

※床付レールの取付位置は、ボード面からの寸法となります(塗る前に取り付けて下さい)

※W24・W27サイズはモンスターシリーズのみ



変更訂正事項

作成 2019年 8月 1日

名称 フルハイトドアステルス・モード
2×4向け、壁厚114mm(塗り壁仕様) [共通]
図名 一般出入口片引き戸枠納まり図(床付レール/埋込V)

図面番号
PHD-21