



天井高納まり

※ガイドピースをビス止めするので天井から70mm
石膏ボードから70mmの範囲には木を必ず入れておいて下さい



当図のROH寸法は
フロアから天井面を
示します

縦枠下地の下部切欠き部分に
巾木(7×30)を納めます

当図はL勝手を示す

下地品番	NG114 DL-12**A L/R	NG114 DL-14**A L/R	NG114 DL-16**A L/R	NG114 DL-24**A L/R	NG114 DL-27**A L/R
ROW	660	745	821	1152	1302
W	619	704	780	1111	1261
DW	708	793	869	1200	1350
床付レール	1333 1本	1503 1本	1655 1本	2317 1本	2617 1本

※下地材は開口側の角に、R加工の有・無の選択ができます

※品番の**には24または27を入れて下さい

※塗りの厚みは2~3mmの仕様となります

※天井はクロス仕上げの仕様となります

※ガイドピースの取付位置は、中方立下地からの寸法となります(塗る前に取り付けて下さい)

※床付レールの取付位置は、ボード面からの寸法となります(塗る前に取り付けて下さい)

※W24・W27サイズはモンスターシリーズのみ



変更訂正事項

作成 2019年 8月 1日

名称 フルハイトドアステルス・モード

図面番号

2×4向け、壁厚114mm(塗り壁仕様) [共通]

PHD-13

図名 一般出入口アウトセット片引き戸エンド枠付タイプ枠納まり図(床付レール/面付)