





天井高納まり



※ガイドピースをビス止めするので下地から
70mmの範囲には木を必ず入れておいて下さい



下地枠と躯体が面接合できるように
必ず木下地を入れておいて下さい



当図はL勝手を示す

枠品番	NG70 VN-14**G L/R	NG70 VN-24**G L/R	NG70 VN-27**G L/R
ROW	805	1113	1263
(W)	781	1089	1239
DW	892	1200	1350
床付レール	1702 1本	2318 1本	2618 1本

※下地材は開口側の角に、R加工の有・無の選択ができます

※品番の**には24または27を入れて下さい

※塗りの厚みは2~3mmの仕様となります

※天井はクロス仕上げの仕様となります

※ガイドピースの取付位置は、中方立下地からの寸法となります(塗る前に取り付けて下さい)

※床付レールの取付位置は、ボード面からの寸法となります(塗る前に取り付けて下さい)

※W24・W27サイズはモンスターシリーズのみ



変更訂正事項

作成 2019年 8月 1日

名称 フルハイトドアステルス・モード
マンション向け、壁厚70mm (塗り壁仕様) [共通]

図面番号

図名 一般出入口アウレット片引き戸エンド枠なしタイプ枠納まり図(床付レール/埋込V)

0HD-22