





天井高納まり



※ガイドピースをビス止めするので石膏ボードから70mmの範囲には木を必ず入れておいて下さい



当図はL勝手を示す

下地品番	NG70 DL-12**A L/R	NG70 DL-14**A L/R	NG70 DL-16**A L/R	NG70 DL-24**A L/R	NG70 DL-27**A L/R
ROW	673	805	836	1152	1302
(W)	632	764	795	1111	1261
DW	721	853	884	1200	1350
床付レール	1359 1本	1623 1本	1685 1本	2317 1本	2617 1本

※下地材は開口側の角に、R加工の有・無の選択ができます
 ※品番の**には24または27を入れて下さい
 ※塗りの厚みは2~3mmの仕様となります
 ※天井はクロス仕上げの仕様となります
 ※ガイドピースの取付位置は、中方立下地からの寸法となります(塗る前に取り付けて下さい)
 ※床付レールの取付位置は、ボード面からの寸法となります(塗る前に取り付けて下さい)
 ※W24・W27サイズはモンスターシリーズのみ



変更訂正事項

作成 2019年 8月 1日

名称 フルハイトドアステルス・モード

図面番号

マンション向け、壁厚70mm (塗り壁仕様) [共通]

0HD-13

図名 一般出入口アウトセット片引き戸エンド枠付タイプ枠納まり図 (床付レール/面付)