
石膏ボード面
（塗り壁仕上げ前）
41
14
9
15
下部見切縁
▽F.L

[小壁縦断面・下部]



[小壁縦断面・上部]

引手位置	■モンスター ▲その他のシリーズ



開き勝手

天井高納まり

壁フカシ対応


有効下地枠外 ⓈⓌ
有効下地枠内 SW
縦枠下地
（神谷手配）
現場にてパテ埋め処理
合板
（現場手配）
2
27
12
縦枠下地の下部切欠き部分に
巾木（７×３０）を納めます
ダンドリビス
（神谷手配）
塗り代
（２～３ｍｍ）
4
12.5
105
239
109
12.5
1
中方立下地
（神谷手配）
小壁
（現場手配）
塗り代
（２～３ｍｍ）
R加工なし
片方立下地
（神谷手配）
合板
（現場手配）
62
37
12.5
14
175
241
177
226.5
R加工なし
下部見切縁（現場にて切使い）
（神谷手配）
壁付ガイド取付
（塗り壁仕上げ前に取り付け）
41
11
29
32
アルミ調
樹脂見切り
41
クリアバンボン
（両側木口）
2
4
11
41
66
41
19
18
シンプル巾木
（７×３０）
巾木と下地部分は
コーキングにて処理
シンプル巾木
（７×３０）
扉巾 DW
131
131
131
下地枠内 Ⓦ
下地枠外 ROW
18
2
15
12
15

当図はＬ勝手を示す

下地枠と躯体が面接合できるように
必ず木下地を入れておいて下さい


この部分の縦枠下地材（１３．５×３０）を
現場にて欠いて下さい（両側共）
この部分には必ず現場にて
厚みが２０ｍｍ以上の木を入れておいて下さい
（ ）内寸法は天井ボード
９．５ｍｍの場合
上枠下地
（神谷手配）
214
30
5
2
9
20
12.5
(9.5)
クロス貼
（溝内部までクロス貼）
15
22
30
22
30
22
73
5.5
41
11
41
11
41
63.5
13.5
214
13.5
FL～天井 CH
開口 ROH
扉高さ DH
引手センター 1050
55
30
10.5
10.5
12
▽F.L
縦枠下地の下部切欠き部分に
巾木（７×３０）を納めます

壁付ガイドを壁に固定するため
７０ｍｍ四方の木下地を入れておいて下さい

下地品番	ＮＧ７０ ＳＪ－３５＊＊Ｙ Ｌ／Ｒ	ＮＧ７０ ＳＪ－４５＊＊Ｙ Ｌ／Ｒ	ＮＧ７０ ＳＪ－５１＊＊Ｙ Ｌ／Ｒ
ＲＯＷ	３２２１	４４５３	５０５３
Ⓦ	３１８９	４４２１	５０２１
ⓈⓌ	２３２０	３２４４	３６９４
ＳＷ	２２７９	３２０３	３６５３
ＤＷ	８９２	１２００	１３５０
上部レール	８９８　３本	２２１２　１本	２５１２　１本
上部レール	２２７６　２本	２２０３　５本	２５０３　５本
上部レール	２２８５　１本		

※下地材は開口側の角に、Ｒ加工の有･無の選択ができます
※品番の＊＊には２４または２７を入れて下さい
※塗りの厚みは２～３ｍｍの仕様となります
※天井はクロス仕上げの仕様となります
※壁付ガイドの取付位置は、中方立下地からの寸法となります（塗る前に取り付けて下さい）
※Ｗ４５・Ｗ５１サイズはモンスターシリーズのみ

nkamiya
Full Height Door

変更訂正事項			作成 2019年 8月 1日	名称	フルハイトドアーステルス･モード マンション向け、壁厚70mm（塗り壁仕様）［天井ボード勝ち］	図面番号
				図名	一般出入口3枚引込み戸枠納まり図（上吊）	ＯＢＤ－７