引手位置	■モンスター
	▲その他のシリーズ



天井高納まり

壁フカシ対応


縦枠下地
（神谷手配）
合板
（現場手配）
2 18
塗り代
（２～３ｍｍ）
シンプル巾木
（７×３０）
16.5
縦枠下地
（神谷手配）
合板
（現場手配）
面付レール取付
クリアバンボン
（両側木口）
塗り代
（２～３ｍｍ）
アルミ調
樹脂見切り
ダンドリビス
（神谷手配）
シンプル巾木
（７×３０）
現場にてパテ埋め処理
12.5
105
187
57
22
41
69
120
189
4
2
93
扉巾 DW
下地枠内 Ⓦ
下地枠外 ROW
27
15
18

縦枠下地の下部切欠き部分に
巾木（７×３０）を納めます

下地枠と躯体が面接合できるように
必ず木下地を入れておいて下さい


この部分には必ず現場にて
厚みが２０ｍｍ以上の木を入れておいて下さい
この部分の縦枠下地（１３．５×３０）を
現場にて欠いて下さい（両側共）
上枠下地
（神谷手配）
（ ）内寸法は天井ボード
９．５ｍｍの場合
162
30
20
12.5(9.5)
92.5
クロス貼
（溝内部までクロス貼）
18 22 30 22 30 22 18
8.5 41 11 41 11 41 8.5
13.5 162 13.5
FL～天井 CH
開口 ROH
扉高さ DH
引手センター 1050
10.5
12
30
▽F.L
面付レール取付
縦枠下地面
34 25.5
縦枠下地の下部切欠き部分に
巾木（７×３０）を納めます

下地品番	NG70 SF−24＊＊Y	NG70 SF−34＊＊Y	NG70 SF−38＊＊Y
ROW	2488	3464	3914
Ⓦ	2439	3415	3865
DW	875	1200	1350
上部レール	2434 2本	1709 2本	1934 2本
上部レール	2425 1本	1700 4本	1925 4本
床付レール	2433 1本	1704 2本	1929 2本

※下地材は開口側の角に、Ｒ加工の有･無の選択ができます
※品番の＊＊には２４または２７を入れて下さい
※塗りの厚みは２～３ｍｍの仕様となります
※天井はクロス仕上げの仕様となります
※床付レールの取付位置は、縦枠下地面からの寸法となります（塗る前に取り付けて下さい）
※Ｗ３４・Ｗ３８サイズはモンスターシリーズのみ

kamiya Full Height Door	変更訂正事項	作成 2019年 8月 1日	
名称	フルハイトドアーステルス･モード マンション向け、壁厚70mm（塗り壁仕様）[天井ボード勝ち]	図面番号	
図名	一般出入口3枚引違い戸[連動]枠納まり図(上吊＋床付レール/面付)	OBD−6	