下がり壁納まり










| 下地品番 | NG145<br>DE−12＊＊B | NG145<br>DE−16＊＊B | NG145<br>DE−24＊＊B | NG145<br>DE−27＊＊B |
|---|---|---|---|---|
| ROW | 1245 | 1700 | 2414 | 2714 |
| Ⓦ | 1196 | 1651 | 2365 | 2665 |
| DW | 616 | 851 | 1200 | 1350 |
| | | | | |
| | | | | |
| 上部レール | 1191　2本 | 1646　2本 | 2360　2本 | 2660　2本 |

※巾( )内寸法はＷ１２・Ｗ２４・Ｗ２７サイズ
※下地材は開口側の角に、Ｒ加工の有･無の選択ができます
※品番の＊＊には２４または２７を入れて下さい
※塗りの厚みは２～３ｍｍの仕様となります(下がり壁仕上り面は除く)
※Ｗ２４・Ｗ２７サイズはモンスターシリーズのみ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| kamiya Full Height Door | 変更訂正事項 | | 作成　２０１９年　８月　１日 | 名　称　フルハイトドアーステルス枠･塗り壁施工<br>在来工法(４寸用[基準壁厚１４５ｍｍ])[下がり壁] | 図面番号<br>ＱＬＤ−４ |
| | | | | 図　名　一般出入口引違い戸枠納まり図(上吊) | |