


[小壁縦断面・上部]


引手位置 ■モンスター
▲その他のシリーズ



開き勝手


天井高納まり

壁フカシ対応



この部分の縦枠下地材 (12.5×30) を現場にて欠いて下さい (両側共)

この部分には必ず現場にて厚みが20mm以上の木を入れておいて下さい



壁付ガイドを壁に固定するため
70mm四方の木下地を入れておいて下さい

当図はL勝手を示す

枠品番	K145FF SH-24**HY L/R	K145FF SH-34**HY L/R	K145FF SH-38**HY L/R
ROW	2496	3471	3921
(W)	2471	3446	3896
(SW)	1610	2260	2560
SW	1585	2235	2535
DW	875	1200	1350
上部レール	2451 1本	1705 1本	1930 1本
上部レール	2466 1本	1720 3本	1945 3本

※下地材は開口側の角に、R加工の有・無の選択ができます
※品番の**には24または27を入れて下さい
※W34・W38サイズはモンスターシリーズのみ



変更訂正事項

作成 2019年 8月 1日

名称 フルハイトドアインセット・モード
在来向け、壁厚14.5mm[天井ボード勝ち]
図名 一般出入口2枚引込み戸枠納まり図(上吊)

図面番号

YBD-5