引手位置	■モンスター
	▲その他のシリーズ



下がり壁納まり

壁フカシ対応





壁付ガイドを壁に固定するため
７０mm四方の木下地を入れておいて下さい

当図はＬ勝手を示す

枠品番	K145FF SJ-35**HY L/R	K145FF SJ-45**HY L/R	K145FF SJ-51**HY L/R
ROW	３２２９	４４６１	５０６１
(W)	３２０４	４４３６	５０３６
(SW)	２３２６	３２５０	３７００
SW	２３０１	３２２５	３６７５
DW	８９２	１２００	１３５０
上部レール	９００ ３本	２２００ １本	２５００ １本
上部レール	２２９８ ２本	２２１５ ５本	２５１５ ５本
上部レール	２２８３ １本		

※下地材は開口側の角に、R加工の有･無の選択ができます
※品番の＊＊には２４または２７を入れて下さい
※Ｗ４５・Ｗ５１サイズはモンスターシリーズのみ

変更訂正事項	作成	名称	図面番号
△1 2021/ 2 下部クリアランス変更（１０.５㎜→１４.５㎜）	２０１９年 ８月 １日	フルハイトドアーインセット枠 在来工法（4寸用[基準壁厚１４５mm]）[下がり壁]	YLD－7
		図名 一般出入口３枚引込み戸枠納まり図（上吊）	